



GEAR OIL 4005 LS 75W140

SAE 75W-140

DESCRIZIONE

Lubrificante sintetico per ingranaggi specifico per i differenziali autobloccanti dei veicoli ad alte prestazioni, stradali e fuoristrada, per i quali sono richiesti lubrificanti con caratteristiche "Limited Slip".

PLUS DI PRODOTTO:

- Massima protezione degli ingranaggi contro usura, forti carichi e ruggine
- Eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione
- Maggior efficienza della trasmissione, migliora il risparmio di carburante
- Eccezionali prestazioni alle basse temperature
- Elevata resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica
- Inibisce la formazione di schiuma
- 100% sintetico

PROPRIETÀ E TECNOLOGIA DELLA GAMMA GEAR OIL 4005

L'esclusiva Formula anti-attrito Bardahl Polar Plus-Fullerene forma un triplo strato di protezione anche nelle più gravose condizioni di impiego: un film lubrificante superficiale, una zona di molecole polari più le molecole di Fullerene C60 come meccanismo di protezione finale. Tale formula esalta così le prestazioni della trasmissione e permette innesti morbidi e precisi. Le straordinarie caratteristiche E.P e AW. (Estreme Pressioni e Antiusura), la speciale additivazione "Limited Slip" e l'estrema resistenza al degrado da esercizio, rendono inoltre GEAR OIL 4005 LS adatto all'impiego nei differenziali a dentatura ipoide tradizionali ed autobloccanti fortemente sollecitati, e nei sistemi di ingranaggi esposti per lungo tempo a temperature elevate.